

- NAZWA:  
Błoczek – podmurówka AKU 8 MPa
- ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE LUB ZASTOSOWANIA:  
Do budowy ścian nośnych zewnętrznych i wewnętrznych
- PRODUCENT:  
CZAMANINEK PRODUCENT MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH Czesław Sadowski, Czamaninek 3, 87-875 Topółka
- SYSTEM OCENY I WERYFIKACJI STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH:  
System 2+
- NORMA ZHARMONIZOWANA:  
PN-EN 771-3+A1:2015 Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 3: Elementy murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami zwykłymi i lekkimi)
- JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA:  
nr 1487 – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych ZAKŁAD CERTYFIKACJI, Sekcja Betonów CEBET
- DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE:

WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE	
Wymiary i odchyłki wymiarowe	<p>Wymiary [mm]:            długość: 375; 250; 125            szerokość: 240            wysokość: 120</p> <p>Tolerancje wymiarów: D1            -5, +3            -5, +3            -5, +3</p>
Konfiguracja	Element pełny o bryle prostopadłościowej - powierzchnie boczne/czołowe elementu żebrowane (pióro-wpust).
Wytrzymałość na ściskanie	8,0 N/mm <sup>2</sup> – prostopadle do powierzchni kładzenia, kategoria I
Stabilność wymiarów	NPD
Wytrzymałość spoiny	<p>wytrzymałość na ścinanie spoiny: 0,15 N/mm<sup>2</sup> – dla zapraw ogólnego przeznaczenia i lekkich            0,30 N/mm<sup>2</sup> – dla zapraw cienkowarstwowych            (wg EN 998-2:2016, zał. C)</p>
	wytrzymałość spoiny przy zginaniu: NPD
Reakcja na ogień	klasa A1
Absorpcja wody	≤ 4,37 g/(m <sup>2</sup> ·s)
Paroprzepuszczalność μ [-]	5/15
Izolacyjność akustyczna	gęstość brutto w stanie suchym: 1100 kg/m <sup>3</sup> (±10 %) konfiguracja, wymiary i tolerancje: jak wyżej
Izolacyjność termiczna	λ <sub>10, dry</sub> = 0,38 W/(m·K) – wartość tabelaryczna EN 1745
Trwałość na zamrażanie/rozmarzanie	nie ekspozować na zewnątrz
Substancje niebezpieczne	nie występują

- WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE WYROBU OKREŚLONEGO W PKT. 1 I 2 SĄ ZGODNE Z WŁAŚCIWOŚCIAMI UŻYTKOWYMI DEKLAROWANYMI W PKT. 7. NINIEJSZA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WYDANA ZOSTAJE NA WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRODUCENTA OKREŚLONEGO W PKT. 3.
- W IMIENIU PRODUCENTA PODPISĄ:

Czamaninek 24.07.2023

(miejsce i data wystawienia)

Waldemar Sadowski – Wiceprezes

(imię i nazwisko)

**CZAMANINEK**  
 PRODUCENT MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH  
 Spółka z o.o. [91]  
 Czamaninek 3, 87-875 Topółka  
 tel. 54 286 94 44 / 54 286 90 18  
 NIP: 889 151 97 87, REGON: 385698798  
 KRS: 0000832005

WICEPREZES

Waldemar Sadowski

(podpis)